

# アタッチメント付プラコンビ®チェーン

## ■アタッチメント種類

**A1 アタッチメント**

**SA1 アタッチメント**

**EP アタッチメント**

**K1 アタッチメント**

**SK1 アタッチメント**

- 本体部のピン端部はリベット止めを行っています。
- OL (オフセットリンク) は製作いたしません。
- EP アタッチメントについて
  - ・ P の実寸法は P 寸法と異なりますのでお問合せください。
  - ・ 各リンクにアタッチメント付の図です。
  - ・ 継手部のリベット
    - RS25：二面縮銀
    - RS35：未縮銀
    - RS40～60：丸縮銀

## ■本体部寸法表

チェーンサイズ & 形式	ピッチ P	プッシュ径 R	内リンク内幅 W	プレート				ピン			最大許容張力 kN[kgf]	概略質量 kg/m	1ユニットのリンク数
				厚さ T1	厚さ T2	幅 H	幅 h	径 D	L1	L2			
RS25PC	6.35	3.30	3.18	0.75	1.3	6.0	5.05	2.31	4.5	5.5	0.08{ 8}	0.095	160
RS35PC	9.525	5.08	4.78	1.25	2.2	9.0	7.8	3.59	6.85	7.85	0.18{18}	0.22	320
RS40PC	12.70	7.92	7.95	1.5	1.5	12.0	10.4	3.97	8.25	9.95	0.44{45}	0.39	240
RS50PC	15.875	10.16	9.53	2.0	2.0	15.0	13.0	5.09	10.3	12.0	0.69{70}	0.58	192
RS60PC	19.05	11.91	12.70	2.4	2.4	18.1	15.6	5.96	12.85	14.75	0.88{90}	0.82	160

## ■アタッチメント寸法表

チェーンサイズ & 形式	C	C1	N	O	S	X	XS	L3	L4	アタッチメント1個当たりの付加質量 kg		
										A・SA	K・SK	EP
RS25PC	7.95	7.95	5.6	3.4	4.75	11.45	11.65	-	-	0.0003	0.0006	-
RS35PC	10.5	9.5	7.9	3.4	6.35	15.35	14.55	-	-	0.0008	0.0016	-
RS40PC	12.75	12.7	9.5	3.6	8.0	17.8	17.4	9.4	16.75	0.002	0.004	0.001
RS50PC	16.0	15.9	12.7	5.2	10.3	23.55	23.05	11.9	21.0	0.003	0.006	0.002
RS60PC	19.15	18.3	15.9	5.2	11.9	28.35	26.85	14.2	25.75	0.007	0.014	0.003

- オフセットリンクはありませんので、偶数リンクで使用してください。
- スプロケットは、RS用スプロケットがそのまま使えます。
- RS40-PC～RS60-PCの継手リンクは、ステンレスドライブチェーン (SS仕様) と同じですが、RS25-PC、RS35-PCは専用の継手リンクを使っています。
- ステンレスアタッチメント付RS形チェーン (SS仕様) をアタッチメント付プラコンビチェーンに置換えられる場合は、チェーンにかかる張力を確認してください。また、許容張力以下でご使用ください。
- ガイドレールは、内リンクの下面を受けるようにしてください。
- EPのアタッチメント以外は、内リンクには取り付けられませんので偶数リンク毎の取り付けになります。
- BS規格にも対応したプラコンビチェーンもあります。お問合せください。(RS08B～RS12B)

## 形番表示例 RS35-PC-2LA1



## ●注文記入例

チェーンサイズ=RS35  
チェーン形式=プラコンビ(PC)  
アタッチメント間隔・種類=2L 毎 A1 数量=400リンクの場合

形番	数量	単位
RS35-PC-2LA1	400	L