

## 高壓泵—定速/變頻

### Movitec V / LHS / VS / VC

#### 高壓直列泵



Rp/DN	1-2 / 25-100
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 113
高度[m]	max. 401
操作壓力[bar]	max. 40
操作溫度[°C]	max. +140
轉速[min <sup>-1</sup> ]	max. 2900
Data for 50 Hz operation	

設計：多段、立式高壓離心泵，環形設計，直列設計即出入水口的中心點在同一線上，最佳聯結，可選用ATEX防塵認證電動機。

應用：礦業、造紙、洗滌、水處理、消防和灌壓系統、熱水和冷卻水循環、鍋爐給水系統等



PumpMeter · Hyamaster

Reference no. 1798.5

also available in 60 Hz

### Movitec VCI

#### 高壓管線泵



Rp/DN	1½-2 / 32-45
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 27
高度[m]	max. 250
操作壓力[bar]	max. 40
操作溫度[°C]	max. +120
轉速[min <sup>-1</sup> ]	max. 2900
Data for 50 Hz operation	

設計：多段立式高壓離心泵，安裝於標準平面上。  
應用：機械工具、工業機電、清潔液輸送、塗料系統。



PumpMeter · Hyamaster

Reference no. 1798.54

also available in 60 Hz

### Movitec PumpDrive

#### 高壓直列泵電動機外掛KSB智慧型變頻器



出口口徑(mm)	25-100
流量[m <sup>3</sup> /h]	max.113
高度[m]	max.401
操作壓力[bar]	max.40
操作溫度[°C]	max.+140
轉速[min <sup>-1</sup> ]	max.2900

設計：多段、立式高壓離心泵，環形設計，直列設計即出入水口的中心點在同一線上，最佳聯結，電動機外掛KSB智慧型變頻器。

應用：礦業、造紙、洗滌、水處理、消防和灌壓系統、熱水和冷卻水循環、鍋爐給水系統等



PumpMeter

Reference no. 1798.5 + 4070.5

also suitable for 60 Hz operation

### Multitec

#### 高壓環形泵



出口口徑(mm)	32 - 150
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 850
高度[m]	max. 630 (1000)
操作壓力[bar]	max. 63 (100)
操作溫度[°C]	-30 to +200
轉速[min <sup>-1</sup> ]	max. 4000
Data for 50 Hz operation	

設計：多段臥式或立式離心泵，環形設計，可選用聯軸或直結，軸向或徑向入水口，最佳徑向葉輪，可選用ATEX防塵認證電動機。

應用：水和軟水供應系統、一般工業、灌壓系統、灌漑系統、電機、烘乾、油漆、消防、空淨機、清洗機、磨機等



Hyamaster

Reference no. 1777.5

available in 50 Hz and 60 Hz

### Multitec PumpDrive

#### 高壓泵電動機外掛KSB智慧型變頻器



出口口徑(mm)	32 - 125
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 180
高度[m]	max. 630
操作壓力[bar]	max. 63
操作溫度[°C]	max. +140
轉速[min <sup>-1</sup> ]	max. 4000

設計：單段或多段單級離心泵，環形設計，立式或臥式安裝，可選用停止變頻分給管連接。

應用：處理乾淨或稍受污染的一般供水、灌漑、灌壓系統、維持/降低地下水位、礦業、灌壓系統、在礦山、消防系統、緊急供水系統等



PumpMeter

Reference no. 1777.5 + 4070.5

also suitable for 60 Hz operation