

衛生泵-用於食品，飲料及製藥工業

Vitachrom

不鏽鋼離心泵



出口口徑(mm)	50 - 125
流量(m ³ /h)	max. 540
高度[m]	max. 100
操作壓力[bar]	max. 12
操作溫度[°C]	max. +140

Data for 50 Hz operation

設計：維護方便，港式外形，配備標準化電動機直結式設計，所有接液部件由不鏽鋼316L製成，處理食品級產品。認證機構包括TNO營養與食品研究所，動物衛生工程與設計集團(HEDG)標準。

應用：處理食品、飲料及製藥工業的食品衛生等級液體及化工工業。

HyMaster + PumpDrive

Reference no. 1966-5

also available in 60 Hz

Vitacast

密鑄離心泵



出口口徑(mm)	25 - 150
流量(m ³ /h)	max. 560
高度[m]	max. 100
操作壓力[bar]	max. 10
操作溫度[°C]	max. +140

Data for 50 Hz operation,
other values available upon request

設計：維護方便，標準化電動機製成，所有接液部件鑄田不鏽鋼316L製成，滿足就地清洗(CIP)，就地滅菌(SIP)過程中產生高潔淨度設計的要求，認證機構包括TNO營養與食品研究所，Vitacast 認證由德國動物衛生工程與設計集團(HEDG)標準。

應用：處理食品、飲料及製藥工業的食品衛生等級液體及化工工業。

PumpDrive

Reference no. 1967-5

also available in 60 Hz

Vitaprime

自吸離心泵



出口口徑(mm)	40 - 80
流量(m ³ /h)	max. 55
高度[m]	max. 45
操作壓力[bar]	max. 10
操作溫度[°C]	max. +140

Data for 50 Hz operation,
other values available upon request

設計：維護方便，自吸自吸離心，配備標準化電動機直結式設計，所有接液部件皆由不鏽鋼316L製成，滿足就地清洗(CIP)，就地滅菌(SIP)過程中產生高潔淨度設計的要求。

應用：處理食品、飲料及製藥工業的食品衛生等級液體及化工工業。

PumpDrive

Reference no. 1969-54

also available in 60 Hz

Vitastage

多段離心泵



出口口徑(mm)	max. 40
流量(m ³ /h)	max. 150
操作壓力[bar]	max. 16
操作溫度[°C]	max. +140

Data for 50 Hz operation,
other values available upon request

設計：直結式設計的各種離心泵，可立式或臥式安裝，所有接液部件由不鏽鋼316L製成。

應用：食品在飲料工業中的制程以及中等衛生等級要求的化工工業。

Reference no. 1969-55

also available in 60 Hz

Vitalobe

凸輪轉子泵



出口口徑(mm)	25 - 200 (1" - 8")
流量(m ³ /h)	max. 320
高度[m]	max. 200
操作壓力[bar]	max. 30
操作溫度[°C]	-40 to +200
Viscosity [cP]	≤ 200000
Volumetric displacement [litres per revolution]	max. 10.5

Data for 50 Hz operation,
other values available upon request

設計：符合衛生等級的閉閉凸輪轉子泵設計，可轉向操作，可水平或垂直方向的連接，符合衛生等級設計，所有接液部件皆由不鏽鋼316L製成，各種轉子類型可適應各種製程，與配備電機驅動。

應用：要求衛生等級性處理的敏感或高粘度液體的食品、飲料及製藥工業以及化工工業和一般制程工程。

PumpDrive

Reference no. 1969-53

also available in 60 Hz