

容積泵

RC/RCV



出口口径 [mm]	20-100
流量 [m³/h]	max.78
扬程 [m]	max.100
操作壓力 [bar]	max.10
操作溫度 [°C]	+5 to +85
轉速 [min⁻¹]	max. 1500

Data for 50 Hz operation

螺旋式齒輪泵

設計：螺旋狀齒輪泵，凸膜式，配平衡旁通閥。可選標準直齒式，斜齒式齒輪安裝，或立式定軸，機械動封閉型。

應用：注油，潤滑油，高粘度流體輸送，潤滑系統。

also suitable for 60 Hz operation

IPR



出口口径 [mm]	80-150
流量 [m³/h]	max.150
揚程 [m]	max.70
操作壓力 [bar]	max.10
操作溫度 [°C]	+5 to +50
轉速 [min⁻¹]	max. 1500

Data for 50 Hz operation

往復式活塞泵

設計：前後轉動活塞泵，立式安裝，偏心曲軸箱連接齒輪箱通過每分鐘270轉。

應用：船底，甲板沖洗，消防。

also suitable for 60 Hz operation

消防系統

FFS



出口口径 [mm]	32-350
流量 [m³/h]	max.840
揚程 [m]	max.140
操作壓力 [bar]	max.16
操作溫度 [°C]	+5 to +50
轉速 [min⁻¹]	max.3000

Data for 50 Hz operation

消防系統

設計：自動消防系統，由管道機組泵是一或多台配備直接或材油和氣驅動的泵構成，多管體。配件直接簡單單元，符合EN 12845、CEA4001、UNE-23500、NFPA-20、FM等。

應用：辦公大樓、賓館、廠房、購物中心等。

also suitable for 60 Hz operation

FFU



出口口径 [mm]	32-350
流量 [m³/h]	max.2500
揚程 [m]	max.150
操作壓力 [bar]	max.25
操作溫度 [°C]	+5 to +50
轉速 [min⁻¹]	max.3000

Data for 50 Hz operation

消防系統

設計：自動消防系統，由馬達或材油引擎驅動的泵組等組成，多管體。配件及控制單元，符合EN 12845、CEA4001、UNE-23500、NFPA-20、FM等。

應用：辦公大樓、賓館、廠房、購物中心等。

also suitable for 60 Hz operation