

## 標準聯軸/直結泵—定速/變頻

## Etanorm / Etanorm-R

## 標準聯軸泵



出口口徑(mm)	32-300
流量(m <sup>3</sup> /h)	max.1900
揚程(m)	max.102
操作壓力(bar)	max.16
操作溫度[°C]	max.+140
Data for 50 Hz operation	

設計：臥式、聯軸單級臥泵（常大小125-500二段），等級及主要尺寸符合EN 733，筒柱式設計，可更換軸套/軸保護套和外殼耐腐蝕。可選擇ATEX防爆認證電動機。

應用：礦業、冶金、排水、區域供熱、供水系統、供暖和空調系統、冷卻水運輸、游泳池、消防系統、熱水處理、冷卻水、消防水、油、瀉水、飲用水、灌溉水、供水等。



PumpMeter • Hyamaster

Reference no. 1311.5 (Etanorm) + 1211.5 also available in 60 Hz

## Etanorm PumpDrive

## 標準聯軸泵·電動機外掛KSB智慧型變頻器



出口口徑(mm)	25 - 150
流量(m <sup>3</sup> /h)	max. 660
揚程(m)	max. 160
操作壓力(bar)	max. 16
操作溫度[°C]	max. +140
轉速(min <sup>-1</sup> )	max. 4200

設計：臥式、聯軸單級臥泵，筒柱式設計，可更換軸套/軸保護套和外殼耐腐蝕。電動機外掛KSB智慧型變頻器。

應用：礦業、冶金、排水、區域供熱、供水系統、供暖和空調系統、冷卻水運輸、游泳池、消防系統、熱水處理、冷卻水、消防水、油、瀉水、飲用水、灌溉水、供水等。



PumpMeter

Reference no. 1311.5 (Etanorm) + 4070.5

## Etabloc

## 直結泵



出口口徑(mm)	25 - 150
流量(m <sup>3</sup> /h)	max. 612
揚程(m)	max. 102
操作壓力(bar)	max. 16
操作溫度[°C]	max. +140
Data for 50 Hz operation	

設計：直結單級臥泵，等級符合EN 733，可更換軸套和外殼耐腐蝕。可選擇ATEX防爆認證電動機。

應用：礦業、冶金、排水、供水系統、供暖和空調系統、冷卻水運輸、游泳池、熱水處理、冷卻水、消防水、海水、油、瀉水、飲用水、清洗劑、灌溉水、供水等。



PumpMeter • Hyamaster

Reference no. 1167.5 also available in 60 Hz

## Etabloc PumpDrive

## 直結泵·電動機外掛KSB智慧型變頻器



出口口徑(mm)	25 - 150
流量(m <sup>3</sup> /h)	max. 660
揚程(m)	max. 101
操作壓力(bar)	max. 16
操作溫度[°C]	max. +110
轉速(min <sup>-1</sup> )	max. 4200

設計：直結單級臥泵，等級符合EN 733，可更換軸套和外殼耐腐蝕。電動機外掛KSB智慧型變頻器。

應用：礦業、冶金、排水、供水系統、供暖和空調系統、冷卻水運輸、游泳池、熱水處理、冷卻水、消防水、海水、油、瀉水、飲用水、清洗劑、灌溉水、供水等。



PumpMeter

Reference no. 1167.5 + 4070.5

## Etachrom BC

## 不鏽鋼直結泵



出口口徑(mm)	25 - 80
流量(m <sup>3</sup> /h)	max.260
揚程(m)	max.106
操作壓力(bar)	max.12
操作溫度[°C]	max.+110
Data for 50 Hz operation	

設計：直結、臥式、單段臥泵等，等級和主要尺寸符合EN733，可更換外殼耐腐蝕。可選擇ATEX防爆認證電動機。

應用：礦業、冶金、排水和供水系統、供暖和空調系統、消防系統、冷卻水運輸、游泳池、熱水處理、冷卻水、消防水、油、飲用水、清洗劑、供水等。



PumpMeter • Hyamaster

Reference no. 1211.5 also available in 60 Hz

## 標準聯軸/直結泵—定速/變頻

## Etachrom BC PumpDrive

不鏽鋼直結泵，電動機外掛KSB智慧型變頻器



出口口徑(mm)	25 - 80
流量(m <sup>3</sup> /h)	max. 260
揚程(m)	max. 106
操作壓力(bar)	max. 12
操作溫度[°C]	max. +110
轉速(min <sup>-1</sup> )	max. 3600

設計：直結、臥式、單段環形泵，等級和主要尺寸符合EN733，可更換外殼耐蝕層，電動機外掛KSB智慧型變頻器。

應用：噴灌、灌漑、排水和供水系統、供糧和空調系統、消防系統、冷卻水循環、游泳池、熱水處理、冷卻水、消防水、造、飲用水、清洗劑、供水等。



PumpMeter

Reference no. 1213.5 + 4070.5

## Etachrom NC

不鏽鋼標準聯軸泵



出口口徑(mm)	25-90
流量(m <sup>3</sup> /h)	max.260
揚程(m)	max.106
操作壓力(bar)	max.12
操作溫度[°C]	max.+110
Data for 50 Hz operation	

設計：臥式、單段環形泵，等級和主要尺寸符合EN733，可更換外殼耐蝕層，可選擇ATEX防爆炸型電動機。

應用：供水、噴灌、灌漑和排水、供糧和空調系統、消防系統、飲用水、供水、熱水、冷卻水、游泳池、消防水、冷卻水、造及清洗劑等。



PumpMeter Hyamaster

Reference no. 1212.5

also available in 60 Hz

## Etachrom NC PumpDrive

不鏽鋼標準聯軸泵，電動機外掛KSB智慧型變頻器



出口口徑(mm)	25 - 80
流量(m <sup>3</sup> /h)	max. 260
揚程(m)	max. 106
操作壓力(bar)	max. 12
操作溫度[°C]	max. +110
轉速(min <sup>-1</sup> )	max. 3600

設計：臥式、單段環形泵，等級和主要尺寸符合EN733，可更換外殼耐蝕層，電動機外掛KSB智慧型變頻器。

應用：供水、噴灌、灌漑和排水、供糧和空調系統、消防系統、飲用水、供水、熱水、冷卻水、游泳池、消防水、冷卻水、造及清洗劑等。



PumpMeter

Reference no. 1212.5 + 4070.5

## Etanorm GPV/CPV

立式低壓泵



出口口徑(mm)	32-150
流量(m <sup>3</sup> /h)	max.660
揚程(m)	max.102
操作壓力(bar)	max.16
操作溫度[°C]	max.+95
Data for 50 Hz operation	

設計：單段輪環泵，等級符合 EN733，垂直安裝在大氣壓力下的封閉水櫃，浸入水深深度可達2000毫米。

應用：處理中性酸鹼、礦化溶液、含氯離子洗滌水、浸漬液等。



PumpMeter

Reference no. 1214.5

also available in 60 Hz