

熱水泵

HPK-L

熱水/熱油循環泵，無須外部冷卻



出口口徑(mm)	25 - 250
流量[m ³ /h]	max. 1130
揚程[m]	max. 155
操作壓力[bar]	max. 40
操作溫度[°C]	max. +240 / +80
Data for 50 Hz operation	

設計：臥式，徑向剖分鑄殼垂直拉式設計，符合EN22858/ISO 2858/ISO 5199，單段單吸，徑向葉輪，配有熱脹縮滑??裝置，軸封鑲合石墨輪軸空氣冷卻，無須額外的外部冷卻，可選擇ATEX防護認證電動機。

應用：處理熱水和熱油管道或儲槽系統，特別是中型和大型熱水供暖系統，強制循環鍋爐，區域供暖系統等。



PumpMeter • Hyamaster

Reference no. 1136.5

also available in 60 Hz

HPK

熱水循環泵



出口口徑(mm)	150-400
流量[m ³ /h]	max. 4150
揚程[m]	max. 185
操作壓力[bar]	max. 40
操作溫度[°C]	max. +400
Data for 50 Hz operation	

設計：臥式，徑向剖分鑄殼垂直拉式設計，符合EN22858/ISO 2858/ISO 5199，單段單吸，徑向葉輪，可選擇低溫TUV認證TRD，可選擇ATEX防護認證電動機。

應用：處理熱水和熱油管道或儲槽系統，特別是中型和大型熱水供暖系統，強制循環鍋爐，區域供暖系統等。



PumpMeter • Hyamaster

Reference no. 1121.51

also available in 60 Hz

HPH

熱水循環泵



出口口徑(mm)	40 - 250
流量[m ³ /h]	max. 2350
揚程[m]	max. 225
操作壓力[bar]	max. 110
操作溫度[°C]	max. +320
Data for 50 Hz operation	

設計：臥式，徑向剖分鑄殼垂直拉式設計，單段單吸，中心線垂直支撐，徑向葉輪，可選擇TUV認證TRD，可選擇ATEX防護認證電動機。

應用：處理高壓熱水發電廠的熱水和伴蒸餾水和循環泵。



Hyamaster

Reference no. 1122.5

also available in 60 Hz