

標準化工泵

MegaCPK

標準化工泵



出口口徑(mm)	25 - 250
流量[m ³ /h]	max. 1160
揚程[m]	max. 162
操作壓力[bar]	max. 25
操作溫度[°C]	max. +400
Data for 50 Hz operation	

設計：臥式，徑向剖分側吸泵筒式設計，符合EN22858/ ISO 2858/ ISO 5199。單吸、單吸、徑向葉輪，可選擇“潔”軸設計，圓錐形軸封套，可加熱的銅殼和/或半開放式葉輪。可選擇ATEX防爆認證電動機。

應用：處理在化學和石化工業的腐蝕性液體，以及煉油廠和消防系統，處理過水。



Hyamaster

Reference no. 2731.5

also available in 60 Hz

MegaCPK PumpDrive / PumpMeter

電動機外掛KSB智慧型變頻器



出口口徑(mm)	25 - 250
流量[m ³ /h]	max. 1150
揚程[m]	max. 162
操作壓力[bar]	max. 25
操作溫度[°C]	max. +140
轉速[rev/min]	max. 3600

設計：臥式，徑向剖分側吸泵筒式設計，符合EN22858/ ISO 2858/ ISO 5199。單吸、單吸、徑向葉輪，可選擇“潔”軸設計，圓錐形軸封套及/或半開放式葉輪。電動機外掛KSB智慧型變頻器。

應用：處理在化學和石化工業的腐蝕性液體，以及煉油廠和消防系統，處理過水。



Reference no. 2731.5 + 4070.5

also available in 60 Hz

無軸封泵

Magnochem

磁力驅動的標準化工泵



出口口徑(mm)	25 - 160
流量[m ³ /h]	max. 1160
揚程[m]	max. 162
操作壓力[bar]	max. 40
操作溫度[°C]	-90 to +300
Data for 50 Hz operation	

設計：臥式，無軸封，磁力驅動磁耦合筒式設計的ISO 2858/EN 22858/ISO 5199。單吸、單吸、徑向葉輪，可選擇ATEX防爆認證電動機。

應用：處理在化工、石化及一般工業腐蝕性液體、毒性、易燃、貴重、昂貴、惡臭或有害液體。



Hyamaster

Reference no. 2739.5

also available in 60 Hz