

## 沈水式電動泵

### Amarex N S32

沉水泵 DN32



出口口徑(mm)	32
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 16.5
揚程[m]	max. 29.5
操作溫度[°C]	max. +40

Data for 50 Hz operation

設計：立式單級沉水電動泵，潛井安裝，固定和移動式設計，Amarex N 沉水式泵，單級單吸，直結設計，非自吸泵，可選擇ATEX防爆炸認證電動機。

應用：處理各種污水，特別是未經處理、含長纖維和固體物質的污水、液體含氧/空氣，以及原污水、活性和消化污泥、製水/及水受污染地區的房頂和地表面的排水。

Switchgears · LevelControl

Reference no. 2563.51

### Amarex N

沉水式電動泵 DN 32至100



出口口徑(mm)	50 - 100
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 190
揚程[m]	max. 49
操作溫度[°C]	max. +60

Data for 50 Hz operation

設計：立式單級沉水式電動泵，潛井安裝，固定和移動式設計，Amarex N 沉水式泵，單級單吸，直結設計，非自吸泵，可選擇ATEX防爆炸認證電動機。

應用：處理各種污水，特別是未經處理、含長纖維和固體物質的污水、液體含氧/空氣，以及原污水、活性和消化污泥、製水/溫水、受污染風險的房頂和地表面的排水。

Switchgears · LevelControl

Reference no. 2563.5

also available in 60 Hz

### Amarex KRT

沉水式電動泵 DN 40至700



出口口徑(mm)	40 - 700
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 10080
揚程[m]	max. 120
操作溫度[°C]	max. +60
轉速[rev/min]	max. 2900

Data for 50 Hz operation

設計：立式單級沉水式電動泵，直結設計，各種葉輪類型，潛井或乾井的安裝，固定和移動設計，可選擇ATEX防爆炸認證電動機。

應用：處理水廠污水工程以及工業的所有類型的固體性或腐蝕性污水，特別是非水處理，含長纖維和固體物質的原污水、液體含氧/空氣，以及原污水、活性和消化污泥、海水淡化。

PumpDrive · Hyamaster · Amacontrol · Switchgears · LevelControl

Reference no. 2553.5

also available in 60 Hz

### Amarex KRT dry-installed, with cooling jacket

沉水式電動泵 DN 100至700



出口口徑(mm)	100 - 700
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 10080
揚程[m]	max. 120
操作壓力[bar]	max. 10
操作溫度[°C]	max. +40
轉速[rev/min]	max. 1450

Data for 50 Hz operation

設計：立式單級沉水式電動泵，直結設計，各種葉輪類型，潛井或乾井的安裝。

應用：處理污水工程以及工業的所有類型的污水，特別是未經處理、含長纖維和固體物質的污水、液體含氧/空氣，以及原污水、活性和消化污泥。

PumpDrive · Hyamaster · Amacontrol · Switchgears · LevelControl

Reference no. 2553.5

also available in 60 Hz

### Amarex KRT wet/dry-installed, with energy-saving motor

沉水式電動泵 DN80至200



出口口徑(mm)	80-200
流量[m <sup>3</sup> /h]	max. 550
揚程[m]	max. 25
操作溫度[°C]	max. +40 max.
轉速[rev/min]	1450

Data for 50 Hz operation

設計：臥式或立式單級沉水式電動泵，直結設計，各種葉輪類型，潛井或乾井的安裝，固定和移動設計，配備特級效率的節能電動機。

應用：處理污水工程及工業的所有類型的污水，特別是未經處理、含長纖維和固體物質的污水、液體含氧/空氣，以及原污水、活性和消化污泥。

PumpDrive · Hyamaster · Amacontrol · Switchgears · LevelControl

Reference no. 2553.5

also available in 60 Hz