

柱管安裝的沈水式電動泵

Amacan K

不阻塞葉輪的沈水式電動泵



出口口徑(mm)	700-1400
流量(m ³ /h)	max.7200
揚程(m)	max.30
操作壓力(bar)	max.+40
轉速(min ⁻¹)	max.980

Data for 50 Hz operation

設計：潛井安裝沈水式電動泵，不阻塞葉輪，單段單吸，安裝在柱管，可選擇ATEX防爆認證電動機。

應用：岩處理後的化學中性廢水，工業廢水和生活污水，污水處理廠沉澱污泥處理後，不包含任何長纖維質的廢水，混合水及粘性污泥，渣漿和排水排水系統。

Hyamaster + Amacontrol

Reference no. 1579.5

also available in 60 Hz

Amacan P

軸流沈水式電動泵



出口口徑(mm)	500-1500
流量(m ³ /h)	max.25200
揚程(m)	max.12
操作壓力(bar)	max.+40
轉速(min ⁻¹)	max.1450

Data for 50 Hz operation

設計：潛井安裝，軸流葉輪沈水式電動泵，安裝在柱管，永久自淨的兩片設計，單段單吸，可選擇ATEX防爆認證電動機。

應用：渣漿排水抽水站，開水站抽水站，污水處理廠原污水及自來水廠脫淨水，電鍍和工業廢液冷卻水，工業供水系統，水刀和射流供水，水產養殖。

Hyamaster + Amacontrol

Reference no. 1510.5

also available in 60 Hz

Amacan S

混流沈水式電動泵



出口口徑(mm)	650-1300
流量(m ³ /h)	max.10800
揚程(m)	max.40
操作壓力(bar)	max.+30
轉速(min ⁻¹)	max.1450

Data for 50 Hz operation

設計：潛井安裝，混流葉輪沈水式電動機，安裝在柱管，單段，可選擇ATEX防爆認證電動機。

應用：沉澱池含長纖維質的渣漿排水抽水站，一般供水，水污染控制供水系統。

Hyamaster + Amacontrol

Reference no. 1519.5

also available in 60 Hz